



Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Legisla-e

LEI ORDINÁRIA Nº 2020, DE 11 DE AGOSTO 2008

Autoriza o Poder Executivo Estadual a doar para a Universidade Federal do Acre os bens patrimoniais do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional Dom Moacir Grechi.

Data de Criação

11/08/2008

Data de Publicação

18/08/2008

Diário de Publicação

Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 9869, de 18/08/2008

Origem

Não informada

Tipo

Lei Ordinária

Temática

- Doação de bens

Autoria

- Poder Executivo

Altera

- Sem Alterações

Alterada por

- Sem Alterações

Texto da Lei

LEI N. 2.020, DE 11 DE AGOSTO DE 2008

Autoriza o Poder Executivo Estadual a doar para a Universidade Federal do Acre os bens patrimoniais do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional Dom Moacir Grechi.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE

FAÇO SABER que a Assembléia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a doar para a Universidade Federal do Acre - UFAC, oito microcomputadores, com valor unitário de R\$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais) e um projetor multimídia, com valor unitário de R\$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), que compõem os bens patrimoniais do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional Dom Moacir Grechi, adquiridos mediante Contrato CPT N. 028/2006, relacionados no Anexo Único desta lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco, 11 de agosto de 2008, 120º da República, 106º do Tratado de Petrópolis e 47º do Estado do Acre.

ARNÓBIO MARQUES DE ALMEIDA JÚNIOR

Governador do Estado do Acre

ANEXO ÚNICO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DOM MO				
Item	Descrição do Material	Quant.	Marca	Pa

1	MICROCOMPUTADOR MARCA POLICOMP MODELO POLI PVDC-X GABINETE - Gabinete para placa mãe no formato ATX - 4 baís de 5.1/4" externa- 2 baías de 3.1/2" externa- 5 baías de 3.1/2" interna - Fonte ATX 400 Watts- Voltagem 0/220 volts Processador - velocidade de 3.06 GHz - Soquete LGA775 - Memória cachê L2 de 1 Mb - Acompanha Cooler homologado Motherboard - Motherboard formato ATX com soquete tipo LGA775 para processadores Intel Petium 4 D e Celeron D até 3.80 Ghz - suporta tecnologia Hyper-Threading - 02 slots de 240 pinos para memória com tecnologia DDR2 de 533/667 Mhz, expansível até 2GB e mais 02 slots de 184 pinos para memória com tecnologia DDR de 400/333 Mhz, expansível até 2GB – Chipset VIA PT880 Ultra e VT8237R - FSB 1066/800/533 Mhz - Uma interface serial RS232-C; Uma interface paralela; Quatro portas USB 2.0; Duas portas OS/2 com conector mini-din, uma para o teclado e outra para o mouse; 1 SPDIF out, Uma LAN RJ 45 e uma áudio com 6 canais I/O - Rede integrada 10/100 Mbps padrão Ethernet - Som integrado ADI AD1986A com 6 canais CODEC – Saída S/PDIF out - Controladora 2 interfaces Ultra DMA 133/100 para até 04 periféricos e 2 interfaces Seria ATA (SATA) 150MB/s com RAID 0,1 E JBOD - 3 PCI, 1 PCI Express x16 (x4 somente) e 1 AGP 8x Memória - 1 Gb - 184 pinus – DDR - 400 Mhz Acionador de disco flexível - Drive de 3.1/2" – 1,44 Mb - Leds indicador de uso Disco Rígido - 2 hd capacidade de 120 Gb formatada cada - interface SATA – 8 MB CACHE - Velocidade de rotação de 7.200 RPM Gravadora Combo.	8	MARCA POLICOMP MODELO POLI PVDC-X	IDEF . IDEF . IDEF . IDEF . IDEF . IDEF . IDEF . IDEF .
---	---	---	---	---

Item	Descrição do Material	Quant.	Marca	Pa
	- Velocidade de gravação (CD-R): 4X, 24X, 32X, 40X, 48X, 52X – Regravação (CD-RW): 4x, 10x, 16x, 24x, 32x – Leitura (CD): Max 52x – Leitura (DVD): Max 16x - Taxa de transferência máxima de 7, 800KB/seg - Tempo Médio de Acesso (CD) 100ms (DVD) 120ms - Capacidade de Buffer 2MB com teste de buffer em andamento - Montagem do drive horizontal & vertical - Controle frontais botões abre/fecha, LED indicador de leitura, LED indicador de gravação, Ejeção de Emergência - Tipo de Interface E-IDE /ATAPI Placa de vídeo e tv de 256 Mb - Memória 256 MB DDR – Clock de 400 Mhz - Processador gráfico GPU: Nvidia Gerforce FX5700 TV DVI - Interface AGP 8x - Conectores TV-OUT (s-video) e VGA - Requisitos windows 95/98/2000/NT4.0/ME /XP Linux Placa de rede 10/100Mbps - Velocidade de 10/100 Mbps - Uma porta RJ-45 10/100 Mbps - Interface de barramento PCI V2.0/2.1 de 32 bits- Padrão de conectividade IEEE802.3 para 10BASE-T, IEEE802.3upara 100BASE-TX e IEEE802.3x para controle de fluxo Dúplex - Indicadores de LED e LINK/ACT - Compatibilidade com Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, Netware, Unix Monitor de vídeo 17” - Resolução máxima: 1280x1024 (60hz) - CTR Dot Pitch 0.23 (h), 0.27 mm (D) - Tamanho da imagem visível pré-instalado: 316mmx236mm - Plug & play: VESA DDC1/DDC2B - Base giratoria destacável Teclado Multimidia ABNT2 - Chaves táteis de membrane - Distancia de movimento 3.8mm - Foca operacional 55gm - Ciclo de vida: 10 milhões de toques - ABNT2 - PS-2 Mouse óptico PS /2 - Resolução 600 dpi - 2 botões mais netscroll - PS/2 Par Caixa Acústica - Potencia 80 Watts			

- Controle de volume - Liga/Desliga - 110 volts			
Software e Drives - Acompanha CDs com drives de instalação de todos os componentes do equipamento.			

Item	Descrição do Material	Quant.	Marca	N Patr
02	PROJETOR MULTIMIDIA – com sistema de projeção com 3 LCD's (vermelho, verde e azul), luminosidade: 1000 ANSI Lumens, Resolução real: AVGA (800 x 600), Resolução compatível: de VGA (640 x 480) até XGA (1.024X768), Freqüência Horizontal: 15-100 KHz, Freqüência Vertical: 50-100 Hz, Tamanho da Tela Projetada (diagonal): 30" até 200", Uniformidade de brilho na Tela Projetada: 85%, Relação de aspecto: 4:3, Zoom e foco: manuais, Controle remoto: sem fio, com mouse. Número de cores: 16,7 milhões, Tensão de Alimentação: 00 a 240VAC automática, Lâmpada: 1150 W UHP, Metal Haide e 2000 horas de vida útil, Razão de Contraste: 350: 1, Compatibilidade de vídeo: NTSC, NTSC4. 43, PAL, PAL-M, PAL-N e SECAM e S-Vídeo, entradas: 01 computador, 01 áudio, 01 vídeo ou S-Vídeo, Áudio: 1 Watt mono ou 2 X 0.5 Watt estéreo, Acessórios inclusos: Controle remoto, maleta para transporte, lâmpada de reserva, manual do usuário e cabos VGA, vídeo/áudio, mouse e alimentação (força) com três pinos, Garantia mínima de ano. Prazo de reparo de cinco dias úteis desde a notificação do defeito.	1	EPSON 3LCD	IDEP -